

(flitsonderzoek.doc)

## Flitsonderzoek

Aangepaste toiletten voldoen niet altijd aan de normen. Wie er gebruik van maakt, heeft hier al gauw last van en zou er iets aan willen doen. De verantwoordelijke eigenaar of beheerder moet worden overtuigd, dat verbeteringen nodig zijn. Maar hoe?

Met de onderstaande voorbeeldbrief met beoordelingsformulier is dat in 10 minuten mogelijk. Volg hiervoor deze stappen:

1. Print pagina 2 en 3 van dit document en neem het mee, samen met een enveloppe.
2. in voorkomende gevallen het formulier invullen:
  - kop
  - punten van belang aankruisen, indien van toepassing
  - Kolom **OK**: hier staat met J en N aangegeven, of aan de norm wordt voldaan.
  - Kolom **Actie**: met X aangeven, als er maatregelen nodig zijn. Het niet voldoen aan de norm hoeft niet automatisch tot actie te leiden.
  - handtekening
3. Vul je naam en adres als afzender in.
4. Brief in enveloppe doen, adresseren en achterlaten bij een geschikte persoon in het gebouw of in de brievenbus achterlaten .

-----  
Het initiatief tot deze brief is een vervolg op het project ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN van het Platform Gehandicaptenbeleid Alphen aan den Rijn (APG).  
Zie ook: [www.toiletten.ontheweb.nl](http://www.toiletten.ontheweb.nl)  
-----

Aan:

[naam van het gebouw]

T.a.v. de beheerder

Straat:

Plaats:

Datum:

Betreft: onderzoek aangepast toilet

Etage:

Gesproken met:

Bezocht door:

Geachte Mevrouw, Mijnheer

Ik heb een bezoek gebracht aan uw gebouw en bezocht daar het publiekstoegankelijke, voor gehandicapten aangepaste, toilet. Het is mij opgevallen, dat de toiletruimte niet voldoet aan de daarvoor bestaande normen. Daarom heb ik de moeite genomen om het toilet te beoordelen met behulp van o.a. de toekenningscriteria van het internationaal toegankelijkheids symbool (ITS).

Op pagina 2 van deze brief vindt U een tabel met de beoordeling en advies per norm. In de Kolom **Actie** staat met X aangegeven, als er maatregelen nodig zijn.

Wij verzoeken u van de inhoud kennis te nemen, het advies te bestuderen en de noodzakelijke actie te ondernemen.

Meer informatie over het onderzoek aangepaste toiletten kunt u vinden op [www.toiletten.ontheweb.nl](http://www.toiletten.ontheweb.nl)

Hieronder vind u een toelichting op tabel en advies.

Gaarne verneem ik uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

(handtekening)

(naam, adres, woonplaats, telefoon)

Bijlage: beoordelingsformulier

-----

Toelichting bij het beoordelingsformulier (aankruisen indien van toepassing):

- 0 Als er maar weinig gebruik wordt gemaakt van het aangepaste toilet, is het aan te bevelen om de toiletruimte voor meerdere functies geschikt te maken. b.v. gebruik door zowel gehandicapten als niet-gehandicapten, voor het verschonen van baby's of als doucheruimte.
- 0 Toelichting bij norm nr. .. :(invullen)

## BEOORDELINGSFORMULIER AANGEPASTE TOILETTEN

| Nr | Eigenschappen en normen   | OK  | Actie | Toelichting |
|----|---|-----|-------|-------------|
|    |   | +/- | X     |             |
| 1  | Dit toilet is kennelijk bestemd voor gehandicapten  |     |       |             |
| 2  | Dit toilet is kennelijk bestemd voor zowel gehandicapten als niet-gehandicapten   |     |       |             |
| 3  | Dit toilet maakt deel uit van een toiletgroep   |     |       |             |
|    | <b>ITS normen</b>   |     |       |             |
| 11 | Per 500 m2 verblijfsgebied ten minste één toegankelijk toilet   |     |       |             |
| 12 | Loopafstand van verblijfsgebied tot toilet niet groter dan 75 m.  |     |       |             |
| 13 | Toiletruimte tenminste 1650 x 2200 mm groot   |     |       |             |
| 14 | Afstand van closetpot tot achterliggende wand tenminste 700 mm.   |     |       |             |
| 15 | Afstand van closetpot tot één van de zijwanden tenminste 900 mm.  |     |       |             |
| 16 | Vrije ruimte voor closetpot tenminste 1200 mm.  |     |       |             |
| 17 | In het toilet een draaicirkel van 1500 mm mogelijk.   |     |       |             |
| 18 | Doorgangen niet smaller dan 900 mm (deur, ruimte tussen wasbak en closetpot).   |     |       |             |
| 19 | Deur draait niet in toiletruimte.   |     |       |             |
| 20 | Closetpot met hoogte van 480 mm inclusief zitting (6 + pot). In bestaande situaties voor hogere closetpot ontheffing mogelijk.  |     |       |             |
| 21 | Opklapbare beugels aan weerszijde van closetpot (300 mm uit hart van pot, 750 mm boven vloer).  |     |       |             |
| 22 | Beugel op 900 a 1050 mm hoogte, waarmee deur vanuit rolstoel kan worden dichtgetrokken.   |     |       |             |
| 23 | Wastafel van tenminste 400 x 500 mm (800 mm boven vloer en zodanig, dat rolstoelgebruiker tot onder wasbak kan rijden).   |     |       |             |
| 24 | Ten minste twee kledinghaken, op 1200/1350 mm boven vloer.  |     |       |             |
| 25 | Vaste spiegel met onderzijde op 1000 mm en bovenzijde op ten minste 1950 mm boven vloer.  |     |       |             |
| 26 | Alarm met rondgaand bedieningskoord met contrasterende kleur op hoogte van 400 mm boven vloer. Niet verplicht bij toiletgroep of gemengd gebruik. (zie nummer 2 en 3) |     |       |             |
| 27 | Alarm dient door middel van hoorbaar en zichtbaar signaal over te gaan en mag alleen in de toiletruimte kunnen worden uitgeschakeld.                                  |     |       |             |
| 28 | Er zijn geen hoogteverschillen en er is geen drempel.   |     |       |             |
|    | <b>Overige normen</b>   |     |       |             |
| 31 | Toegangsdeur is goed bereikbaar m.b.t. bochten en naam/symbool  |     |       |             |
| 32 | Bereikbare handdoek, zeep, kraan, etc.  |     |       |             |
| 33 | Staat van onderhoud is voldoende  |     |       |             |
| 34 | Geen obstakels in/voor toiletruimte   |     |       |             |
| 35 | Mate van netheid is voldoende   |     |       |             |
| 36 | Bijzonderheden  |     |       |             |

### Toelichting:

- + = ja, aan de norm of stelling wordt voldaan
- = nee, aan de norm of stelling wordt niet voldaan
- X = er worden verbeteringen geadviseerd